

ILUMINACIÓN LED

Bulbos



Tensión	185-260V
Frecuencia	50-60Hz
CRI	>70Ra
Temperatura	-20° + 40°
Apertura	200°
Dimerizable	No

Código	Potencia	Temp. de color	Casquillo	Medidas
KBL-7CW	7W 520lm	Frío 6500K	E27	55x104 mm
KBL-10WW	10W 750lm	Cálido 3000K	E27	58x104 mm
KBL-10CW	10W 750lm	Frío 6500K	E27	58x104 mm
KBL-12CW	12W 930lm	Frío 6500K	E27	60x120 mm
KBL-15CW	15W 1100lm	Frío 6500K	E27	60x120 mm

Bulbones



Tensión	185-260V
Frecuencia	50-60Hz
CRI	>70Ra
Temperatura	-20° + 40°
Apertura	200°
Dimerizable	No

Código	Potencia	Temp. de color	Casquillo	Medidas
KBL-20CW	20W 1440lm	Frío 6500K	E27	80x135 mm
KBL-30CW	30W 2000lm	Frío 6500K	E27	100x168 mm
KBL-40CW	40W 2880lm	Frío 6500K	E27	118x190 mm
KBL-50CW	50W 3840lm	Frío 6500K	E27	138x248 mm
KBL-60CW	60W 4800lm	Frío 6500K	E27	160x274 mm

Dicroicas



Tensión	185-260V
Frecuencia	50-60Hz
CRI	>70Ra
Temperatura	-20° + 40°
Apertura	120°
Dimerizable	No

Código	Potencia	Temp. de color	Conector	Medidas
KDL-5-WW	5W 360lm	Cálido 3000K	GU10	50x55 mm
KDL-5-NW	5W 360lm	Neutro 4500K	GU10	50x55 mm
KDL-5-CW	5W 360lm	Frío 6500K	GU10	50x55 mm

Tubo Vidrio 120 cm



Código	Potencia	Temp. de color	Conector	Medidas
KTL-T8120CW	18W 1620lm	Frío 6500K	G13	1213x28 mm

Tensión: 185-260V - Frecuencia: 50-60Hz - CRI: >70Ra - Temperatura: -20° + 40°
Apertura: 120° - Dimerizable: No

Reflectores



Código	Potencia	Temp. de color	Protección	Medidas
KFL-10-WW	10W 800lm	Cálido 3000K	IP65	105x70 mm
KFL-10-CW	10W 800lm	Frío 6500K	IP65	105x70 mm
KFL-20-WW	20W 1600lm	Cálido 3000K	IP65	128x88 mm
KFL-20-CW	20W 1600lm	Frío 6500K	IP65	128x88 mm
KFL-30-WW	30W 2400lm	Cálido 3000K	IP65	153x110 mm
KFL-30-CW	30W 2400lm	Frío 6500K	IP65	153x110 mm
KFL-50-WW	50W 4000lm	Cálido 3000K	IP65	205x160 mm
KFL-50-CW	50W 4000lm	Frío 6500K	IP65	205x160 mm
KFL-70-WW	70W 5600lm	Cálido 3000K	IP65	240x174 mm
KFL-70-CW	70W 5600lm	Frío 6500K	IP65	240x174 mm

Tensión: 220-240V - Frecuencia: 50-60Hz - Protección: IK06 - Factor de potencia: 0.5
CRI: >70Ra - Temperatura: -40° + 45° - Apertura: 110° - Dimerizable: No